

# Patio heater

**PEREL**<sup>®</sup>

**PHCW1500-LED**



Have some cosy and warm moments in your garden or on your terrace with this **PEREL patio heater**.

This appliance, suited for wall or ceiling mounting, features a carbon fibre heating element which can be controlled with a remote control. In addition, the 2 LED lamps provides an extra light in the darkness.

## FEATURES

- 1 heat position
- carbon heating tube
- with remote control
- wall or ceiling mount
- with 2 LED lights that can be used separately



power supply	220-240 V~ 50/60 Hz
power consumption	1300-1500 W
LED light	2 x 3.5 W (not replaceable)
IP rating	IP24
chain length (for ceiling mount)	58 cm
material	metal
dimensions	90 x 10 x 9 cm

# Terrasverwarmer

PHCW1500-LED



Beleef gezellige en vooral warme momenten in de tuin of op het terras met deze **terrasverwarmer van PEREL**.

Dit toestel voor wand- of plafondmontage is uitgerust met een koolstof-verwarmingselement dat vanop afstand bediend kan worden door middel van een afstandsbediening. Bovendien zorgen de 2 LED-lampen voor extra licht in de duisternis.

## FEATURES

- 1 hittestand
- koolstof-verwarmingselement
- met afstandsbediening
- wand- of plafondmontage
- met 2 ledlampen (individueel aanstuurbaar)



voeding 220-240 V~ 50/60 Hz

verbruik 1300-1500 W

led 2 x 3.5 W  
(niet vervangbaar)

IP-waarde IP24

lengte van de ketting  
(plafondmontage) 58 cm

materiaal metaal

afmetingen 90 x 10 x 9 cm

# Chauffage de terrasse

**PEREL**<sup>®</sup>
**PHCW1500-LED**


Passez de bons moments conviviaux sur votre terrasse ou dans votre jardin avec cette **chauffage de terrasse de PEREL**.

Cet appareil, adapté au montage mural ou au plafond, est équipé d'un élément chauffant en carbone qui peut être contrôlé par télécommande. De plus, les 2 lampes LED peuvent servir d'éclairage supplémentaire dans l'obscurité.

## CARACTÉRISTIQUES

- 1 position de chauffe
- tube chauffant en carbone
- avec télécommande
- montage mural ou au plafond
- avec 2 lampes LED (réglables individuellement)



alimentation 220-240 V~ 50/60 Hz

consommation 1300-1500 W

LED 2 x 3.5 W  
(non remplaçables)

indice IP IP24

longueur de la chaîne  
(montage au plafond) 58 cm

matériau métal

dimensions 90 x 10 x 9 cm

# Terrassenstrahler

PHCW1500-LED



Mit diesem **Terrassenstrahler von PEREL** genießen Sie zahlreiche Abende draußen in gemütlicher Wärme.

Dieser Terrassenstrahler eignet sich zur Wand- oder Deckenmontage, verfügt über einen Kohlenstoff-Heizstab und lässt sich über eine Fernbedienung bedienen. Die 2 integrierten LEDs bringen Licht ins Dunkel.

## EIGENSCHAFTEN

- 1 Heizstufe
- Kohlenstoff-Heizstab
- mit Fernbedienung
- Wand- oder Deckenmontage
- mit 2 LEDs, die individuell verwendet werden können



**Stromversorgung** 220-240 V~ 50/60 Hz

**Stromverbrauch** 1300-1500 W

**LED** 2 x 3.5 W  
(nicht austauschbar)

**IP-Schutzart** IP24

**Länge der Kette  
(für Deckenmontage)** 58 cm

**Material** Metall

**Abmessungen** 90 x 10 x 9 cm

## Estufa de exterior

PHCW1500-LED



Saca más partido a tu jardín o a tu terraza con esta **estufa de exterior de PEREL**.

Esta estufa de exterior, apta para el montaje mural o montaje al techo, lleva un elemento calefactor (carbono) y un mando a distancia. Por la noche, los dos LEDs proporcionan luz adicional.

### CARACTERÍSTICAS

- 1 posición de calentamiento
- elemento calefactor (carbono)
- con mando a distancia
- montaje mural o montaje al techo
- con 2 LEDs que se pueden usar individualmente



alimentación	220-240 V~ 50/60 Hz
consumo	1300-1500 W
LED	2 x 3.5 W (no reemplazable)
grado de protección IP	IP24
longitud de la cadena (para montaje al techo)	58 cm
material	metal
dimensiones	90 x 10 x 9 cm

# Aquecedor de pátio

PHCW1500-LED



Desfrute de momentos acolhedores no seu jardim ou no seu terraço graças a este **aquecedor de pátio da PEREL**.

Este aparelho, indicado tanto para montar na parede como no teto, possui um elemento de aquecimento em fibra de carbono que pode ser controlado através de um comando à distância. Para além disto, as duas lâmpadas LED proporcionam iluminação extra quando está escuro.

## CARACTERÍSTICAS

- 1 posição de aquecimento
- tubo de aquecimento em carbono
- com comando à distância
- montagem na parede ou no teto
- com 2 luzes LED que podem ser usadas em separado



alimentação 220-240 V~ 50/60 Hz

consumo de energia 1300-1500 W

Luz LED 2 x 3.5 W (não substituível)

classificação IP IP24

comprimento da corrente (para montagem no teto) 58 cm

material metálica

dimensões 90 x 10 x 9 cm