





AVANTREE 10BS (AVT5)

1. Basisfuncties

Knop	Functie	
MFB	In-/uitschakelen	Houd MFB gedurende 4 s ingedrukt
	Oproep beantwoorden	Druk 1 x op MFB
	Oproep weigeren	Houd MFB gedurende 2 s ingedrukt
	Oproep beëindigen	Druk 1 x op MFB
	Spraakherkenning (indien ondersteund door telefoon)	Druk 1 x op MFB
	Oproep herhalen	Druk 2 x op MFB
	Volume omhoog/omlaag	Druk 1 x op 
	Multipunt-functie aan/uit	Houd  gedurende 3 s ingedrukt
Mute-knop	Microfoon in-/uitschakelen	Mute-knop 1 x indrukken (tijdens de oproep)
	Oproepen doorschakelen tussen 10BS en mobiele telefoon	Druk de beide knoppen tegelijk in (tijdens de oproep)

2. Instellen

Verwijder de beschermfolie / Plaats de batterij / Bevestig de clip voor zonneklep

3. Functie automatisch in-/uitschakelen

10BS is voorzien van een ingebouwde bewegingsdetector. Het toestel schakelt automatisch in wanneer een beweging gedetecteerd wordt (bv. deur open) en schakelt automatisch uit na 10 minuten.

De functie activeren/deactiveren

Om de functie te activeren/deactiveren, houd de MFB-knop gedurende 4 seconden ingedrukt.

Opmerking: Om de functie automatisch in-/uitschakelen te gebruiken, schakel het toestel NIET manueel uit.

4. Mobiele telefoon koppelen

Stap 1: 10BS in KOPPELMODUS zetten – Kit is uitgeschakeld, houd MFB-knop gedurende 7 seconden ingedrukt tot de RODE en BLAUWE leds knipperen.

Stap 2: Activeer de BT-functie op uw telefoon, zoek en kies “Avantree 10 BS” om de twee toestellen te koppelen.

5. Een tweede telefoon toevoegen (multipunt-functie)

Stap 1: koppel en maak verbinding met de 1^e telefoon (zie boven).

Stap 2: Schakel 10BS uit en herhaal de bovenstaande stappen om de 2^e telefoon te koppelen.

Stap 3: Schakel 10BS opnieuw in. Het toestel maakt automatisch verbinding met de twee telefoons.

6. Opnieuw verbinding maken

Verwijder de beschermfolie / Plaats de batterij / Bevestig de clip voor zonneklep

Normaal maakt de 10BS automatisch verbinding met het laatste gekoppelde toestel zodra het is ingeschakeld. ingeschakeld. Voor andere toestellen moet u manueel "Avantree 10BS" op uw telefoon instellen om opnieuw verbinding te maken.

Opmerking: Om automatisch te verbinden met 2 toestellen (incl. het laatst gekoppelde toestel), activeer de BT-functie op de 2 toestellen alvorens de deur van uw auto te openen.

7. De fabrieksinstellingen terugzetten

Wanneer 10BS niet correct functioneert, moet u de fabrieksinstellingen terugzetten. Hiermee worden alle koppelgegevens gewist.

Stap 1: Zet 10BS in KOPPELMODUS – Houd de MFP-knop gedurende 7 seconden ingedrukt tot de BLAUWE en RODE leds knipperen.

Stap 2: Druk tweemaal op de MFP-knop – de blauwe en rode leds knipperen snel en gelijktijdig gedurende 2 seconden, vervolgens schakelt 10BS automatisch uit.

Opmerking: Om een verbinding te maken, wis alle koppelgegevens van uw telefoon en maak opnieuw verbinding met 10BS.

8. Opladen

Wanneer de RODE led om de 6 seconden knippert, dan moet u het toestel gedurende 3 uur volledig opladen. Tijdens het opladen blijft de RODE led continu branden en schakelt na het opladen uit. U kunt 10BS op een USB-lader / autolader (DC 5 V / 0.5-1A) of een USB-poort van een pc aansluiten.

9. Probleemoplossing

- 1) 10BS schakelt niet automatisch in bij het starten van de auto – Zorg ervoor dat u het toestel niet manueel hebt uitgeschakeld. Hierdoor wordt de functie automatisch in-/uitschakelen gedeactiveerd. Voor meer informatie (zie hoofdstuk 3).
- 2) 10BS piept tijdens het autorijden – 10BS is voorzien van een ingebouwde bewegingsdetector. Eenmaal ingeschakeld, weerklinkt een pieptoon en het toestel probeert automatisch verbinding te maken met het laatst gekoppelde toestel. Als de verbinding niet lukt, schakelt het toestel automatisch uit na 10 minuten en weerklinkt opnieuw een pieptoon. Zorg ervoor dat de BT-functie van uw telefoon geactiveerd is, of activeer de functie automatisch in-/uitschakelen (zie hoofdstuk 3).
- 3) 10BS kan niet met 2 mobiele telefoons tegelijk koppelen – Controleer of de multipunt-functie geactiveerd is. In stand-bymodus, houd de knoppen "v-" / "v +" gedurende 3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.