


2-Channel dj mixer with dsp effects

HQMX11009



HQPOWER™

Professional 2 channel stereo compact mixer with 16 DSP effects. These effects are easy to control with the big joggle wheel, on time, ratio and bypass.

FEATURES

- 2 channel inputs, with USB and Bluetooth player
- DSP with 16 effects
- with changeable CUE function
- microphone input with talkover function
- with scratch functions and crossfader
- LED VU-meter

power supply: 12 VDC 500 mA (adaptor incl.)

inputs: microphone: 3 mv / 2.2 Kohm
line: 150 mv / 47 Kohm

outputs: main: 0 dB / 1 V 600 Ohm
headphones: 300 mV / 16-32 Ohm

tone control: treble: +13 dB / -13 dB
bass: +13 dB / -13 dB

frequency response: 20 Hz - 20 KHz ± 2 dB

distortion: < 0.05%

S/N ratio: > 70 dB


dimensions: 300 x 150 x 50mm

weight: 1.2 kg

2-Kanaals mengpaneel met dsp-effecten



HQMX11009



Professioneel en compact 2-kanaals stereo mengpaneel met 16 DSP-effecten. Deze effecten zijn instelbaar met het draaiwiel (jog wheel) en de knoppen Time, Ratio en Bypass.

EIGENSCHAPPEN

- 2 kanaalingangen, met Bluetooth en USB-speler
- 16 DSP-effecten
- CUE-functie
- microfooningang met talkover-functie
- met scratch-functie en crossfader
- LED VU-meter



voeding: 12 VDC 500 mA (adapter meegelev.)

ingangen: microfoon: 3 mv / 2.2 Kohm
line: 150 mv / 47 Kohm

uitgangen: main: 0 dB / 1 V 600 Ohm
koptelefoon: 300 mV / 16-32 Ohm

toonregeling: hoog (treble): +13 dB / -13 dB
bas: +13 dB / -13 dB

frequentierespons: 20 Hz - 20 KHz ± 2 dB

distorsie: < 0.05%

S/R-verhouding: > 70 dB

afmetingen: 300 x 150 x 50mm

gewicht: 1.2 kg

Table de mixage à 2 canaux avec effets dsp

HQMX11009




Table de mixage stéréo à 2 canaux compacte et professionnelle avec 16 effets DSP. Les effets sont réglable avec la molette (jog wheel) et les boutons Time, Ratio et Bypass.

CHARACTÉRISTIQUES

- 2 entrées de canal, avec Bluetooth et lecteur USB
- 16 effets DSP
- fonction CUE
- entrée micro avec fonction talkover
- avec fonction scratch et crossfader
- VU-mètre LED



alimentation: 12 VCC 500 mA (adapter incl.)

entrées: microphone: 3 mv / 2.2 Kohm
line: 150 mv / 47 Kohm

sorties: main: 0 dB / 1 V 600 Ohm
casque d'écoute: 300 mV / 16-32 Ohm

réglage de tonalité: treble (aiguës): +13 dB / -13 dB
basses: +13 dB / -13 dB

réponse en fréquence: 20 Hz - 20 KHz ± 2 dB

distorsion: < 0.05%

rapport S/B: > 70 dB

dimensions: 300 x 150 x 50mm

poids: 1.2 kg